



難燃素材

# 4403/4404

## JIS規格適合

- ▶ JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015) 溶接及び関連作業用防護服
- ▶ JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 熱及び火炎に対する防護服
- ▶ JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015) 防護服-火炎に対する防護服

\*必ず、当社JIS規格取得商品(4403,4404)を上下同時に着用して下さい。

### LOI値 29.8 (基準値26)

素材が燃焼を継続するのに必要な酸素濃度  
限界酸素指数(LOI値)

繊維の燃えにくさを測る尺度として用いられる数値で、「JIS L1091 E法 限界酸素指数(LOI値)」で規定されています。LOI値は、空気と燃焼の混合気体において物質の燃焼に必要な最少酸素量の容積百分率で表されます。(LOI値が高いほど燃えにくい)

#### 各種性能基準をクリアしています

火炎伝ば性	耐熱性
表面着火:JIS T 8022 A法	JIS T 8023
下端着火:JIS T 8022 B法	
金属溶滴のばく露	放射熱
JIS T 8025	JIS T 8020 B法
電気抵抗	帯電防止
JIS K 6911準用	JIS L 1094
引張・引裂・縫合部強さ	
JIS L 1096 / ISO 13937-2	
JIS L 1093 A-3法	

※第三者機関で試験実施



## 4403

難燃ブルゾン



- 耐炎 ○耐熱 ○制電性 ○JIS 規格適合
- 安全設計 ○消臭テープ
- JIS T 8128:2018,ISO11611:2015
- JIS T 8129:2018,ISO11612:2015
- JIS T 8130:2018,ISO14116:2015

■素材  
綿 100%

■カラー:3色  
1.ネイビー 9.ブラウン  
38.カーキ

■サイズ(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	64	66	68	70	72	74	74	74
肩幅	45	47	49	51	53	55	58	61
袖丈	55	57	59	61	62	62	62	62
胸囲	110	114	118	122	126	132	140	148

#### Detail:



氏名片布 テールカット 両面ポケット(フラップ付) ビクトグラム刺繍

袖口閉し金具 隠し金具(竹アジャスター・天ぷら・前立)

※金具類・金属ファスナーは直接肌に触れない設計となっております。



#### Color:



## 4404

難燃カーゴ



- 耐炎 ○耐熱 ○制電性 ○JIS 規格適合
- 安全設計 ○消臭テープ
- JIS T 8128:2018,ISO11611:2015
- JIS T 8129:2018,ISO11612:2015
- JIS T 8130:2018,ISO14116:2015

■素材  
綿 100%

■カラー:3色  
1.ネイビー 9.ブラウン  
38.カーキ

■サイズ(cm)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
ウエスト	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130
股下	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

#### Color:



#### Detail:



氏名片布 背中が出にくい

安全性に優れたポケット

両面ポケット

後ろポケット(フラップ付)

隠し金具類 (両膝・後ろ天ぷら)

※金具類は直接肌に触れない設計となっております。

9.ブラウン

裾には裾差し穴付き

1.ネイビー

38.カーキ